

Mixer Valve Type 60

Миксер вентил за смесване на смазочно охлаждащи течности и други не корозивни флуиди. Много лесен за използване и много точен! Направен с предпазен клапан, който предотвратява обратен поток. Със скала за лесна настройка!



shnell teknik

Tel: +359 52 500 442
Fax.: +359 52 500 442
E-mail: office@tempos.bg
Web: www.schnelltechnik.com



Технически характеристики

Миксер за смесване на СОТ и други...

Фитинги:	1/2" вход, - 1/2" изход
Мин водно налягане:	1 bar
Диапазон на смесване:	0 до 20%
защита:	2 възвратни клапи за предотвратяване на обратен поток
Настройка:	Ръчно колело с мащаб.
Размери и тегло:	250x 190 x 70 mm · 1,4 kg.

Миксерите са направени за лесно монтиране на метален варел. Входа и изхода са подходящи за стандартен маркуч за вода. Този миксер се отличава с изключителна точност, което го прави изключително прецизен при смесване на течности с вода и по този начин икономисва производствени разходи.

След като миксера се монтира върху варел, просто регулирайте ръчния кран с помощта на скалата за да настроите нужната концентрация. Използвайте рефрактометър Shnell Technik за да получите оптималната концентрация. След това отворете крана за вода и миксера ще свърши останалата част от работата за вас - бързо, лесно и икономично. С помощта на точната смазочно охлаждаща смес ще удължите живота на вашите инструменти, ще избегнете човешкият фактор при смесване, ще спестите от предозиране, и по този начин ще държите разходите възможно най-ниски.

Използвайте рефрактометър Shnell Technik за измерване на концентрация на вашите емулсии, за да получите най-добри параметри! Точната смес спестява разходи и подобряване на производителността!